

Rörfixtur, WSC ©

Beskrivning

Teddington rörtving, typ WSC, är ett robust verktyg för fixering av rör från $\varnothing 25$ mm upp till $\varnothing 325$ mm. Verktöget är tillverkat av sammansvetsade stålplåtar, till skillnad från många andra på marknaden förekommande fabrikat som ofta har gjutna armar.

Fördelar

-Kraftigt utförande med ställskruvar för både grov och finjustering.

-Tidsbesparande, gör att rörmontören kan "häfta" upp rördetaljer utan medhjälpare.

-Rörfixturen medger en exakt inställning och därmed undviks kantförskjutningar.

-Svetsfogens spalt kan enkelt justeras.

-Finns i tre storlekar för rör y.d. $\varnothing 25$ mm - 325 mm.

Beskrivning	Dimension	Vikt	Art. nr.
WSC 1-2 1/2"	rör yd 25-78 mm	1,4 kg	32-WSC075
WSC 2-6"	rör yd 50-170 mm	3,5 kg	32-WSC150
WSC 5-12"	rör yd 127-325 mm	6,7 kg	32-WSC300



Rörfixtur GC ©

Beskrivning

Teddington rörtving, typ GC, är ett smidigt verktyg för fixering av rör från $\varnothing 25$ mm upp till $\varnothing 325$ mm. Verktöget är tillverkat av formgjutna armar vilket ger en något bättre fördelning mellan fixeringspunkterna.

Fördelar

-Något robustare än typ WSC, jämnare avstånd mellan fixeringspunkterna.

-Tidsbesparande, gör att rörmontören kan "häfta" upp rördetaljer utan medhjälpare.

-Rörfixturen medger en exakt inställning och därmed undviks kantförskjutningar.

-Svetsfogens spalt kan enkelt justeras.

-Finns i 4 storlekar för rör y.d. $\varnothing 25$ mm - 325 mm.

Beskrivning	Dimension	Vikt	Art. nr.
GC 7/8-2 1/2"	rör yd 22-78 mm	2,3 kg	32-GC065
GC 2 1/2-4 1/2"	rör yd 78-133 mm	3,6 kg	32-GC100
GC 5-8"	rör yd 139-244 mm	6,4 kg	32-GC200
GC 9-12"	rör yd 267-325 mm	10	32-GC300



Rörstöd, RSV-TED ©

Beskrivning

Teddington rörstöd, typ RSV-TED, är ett robust, höj- och sänkbart stöd. RSV-TED är idealiskt för fältjobb då stödbenen lätt kan fällas in/ut.

Behöver man flytta eller transportera det fäller man bara ihop stödbenen. Ett praktiskt handtag på sidan av stödet gör det enkelt att bära.

Tack vare det smarta självlåset kan arbetshöjden enkelt och snabbt justeras. Ett kraftigt vred används för att sedan finjustera höjden i intervallet 70 -135 cm. Slutligen kan man fixera läget med ett låsvred.

RSV-TED levereras med ett extra brett V-stöd i stål, lämpligt för rördimensioner upp till 400 mm (16"). RSV-TED kan belastas med upp till 1150kg.


Vikt: 14,9 kg

Art. Nr: 32-RSV-TED



Tillbehör

Rostfria stödkulor, dubbel



Max. last: 450 kg
Rördiam: 40-300 mm
Art. nr: **32-ST-KHS**

Rostfria stödkulor, enkel



Max. last: 450 kg
Rördiam: 50-350 mm
Art. nr: **32-RSV-EKS**