

Allmänt

Detta verktyg är speciellt utvecklat för plasmasvetsning och finns för rör från 8" – 36" (180 mm – 905 mm inv.). Verktöget kan även användas vid andra svetsmetoder (TIG, MIG, mfl) och passar synnerligen bra vid komplicerade rördragningar genom flera rörböjor, när man arbetar med förvärmade rör eller ska svetsa T-stycken över 8". Dock är spoltiden väsentligt längre än för våra standardverktyg; SC Profi och WS Plus varför vi rekommenderar att endast använda WS Plasma där särskilda behov finns.



WS Plasma med ledkolor

Beskrivning

Verktöget består av dubbla tätningsskivor för gas-ingång/utgång som förbinds med ett mellanstycke. Vid plasmasvetsning används normalt en 300 mm fast förbindelse av koppar. Vid arbete med förvärmade rör måste avståndet utökas så att tätningsskivorna hamnar utanför värmezonen. Längre mellanstycken kan också behövas vid svetsning av T-stycken.

Verktöget kan även smidigt dras genom rörböjor men måste då beställas tillsammans med konsoller och rostfria ledkolor samt flexibel fjäderförbindelse (komplettera med art.nr: 31-WSPL-KON samt lämpligt mellanstycke). Mellanstycket kan, vid behov, enkelt bytas till annan längd.

WS Plasma, tätningsskivor inlopp/utlopp

I.D. rör mm	Beskrivning	Best.nr.
180-215	WS Plasma verktyg, Ø8"	31-WSPL08
215-240	WS Plasma verktyg, Ø9"	31-WSPL09
240-265	WS Plasma verktyg, Ø10"	31-WSPL10
265-290	WS Plasma verktyg, Ø11"	31-WSPL11
290-315	WS Plasma verktyg, Ø12"	31-WSPL12
315-330	WS Plasma verktyg, Ø13"	31-WSPL13
330-360	WS Plasma verktyg, Ø14"	31-WSPL14
370-400	WS Plasma verktyg, Ø16"	31-WSPL16
420-450	WS Plasma verktyg, Ø18"	31-WSPL18
470-500	WS Plasma verktyg, Ø20"	31-WSPL20
570-600	WS Plasma verktyg, Ø24"	31-WSPL24
625-655	WS Plasma verktyg, Ø26"	31-WSPL26
675-705	WS Plasma verktyg, Ø28"	31-WSPL28
725-755	WS Plasma verktyg, Ø30"	31-WSPL30
770-805	WS Plasma verktyg, Ø32"	31-WSPL32
825-860	WS Plasma verktyg, Ø34"	31-WSPL34
870-905	WS Plasma verktyg, Ø36"	31-WSPL36

Mellanstycken

Beskrivning	Best.nr.
Fast förbindelse, 300 mm	31-SC-FF-300
Fast förbindelse, 500-1000 mm	PPF
Fjäderförbindelse, 300 mm	31-SC-FJF-300
Fjäderförbindelse, 350 mm	31-SC-FJF-350
Fjäderförbindelse, 500 mm	31-SC-FJF-500
Fjäderförbindelse 600-1000 mm	PPF

PPF= Pris på förfrågan



WS Plasma, tillbehör

Bild	Beskrivning	Best.nr.
1	Dragwire rostfri, 10 meter	31-DRW10SS
2	Dragwire isolerad, 10 meter	31-DRW10PL
3	Snabblänk rostfri	31-SNL
4	Karbinhake rostfri	31-KAH
5	Argonslang m. kopplingar, 10 meter	31-MAS10
6	Honkoppling m. backventil, 1/4" slangansl.	31-HOK-BV
7	Gasflödesmätare, 5-50 l/min	31-GFM